

الوصف العام:

- منتج ثيرمو بلاستيك أكريليك مخصص للأسطح المعدنية.
- مصمم لتوفير حماية قوية ولمعان متميز للأسطح.
- يتميز بتركيبته المتينة والمقاومة للعوامل البيئية، مما يجعله الخيار الأمثل للأسطح في المنازل والمكاتب والمصانع.

المواصفات الفنية:

الخاصية	القيمة
اللزوجة	1000-1500 سنتيبواز (cP)
الكثافة	1.10-1.20 جرام/سم ³
اللمعان	85-95 وحدة لمعان (Gloss Units)

كيفية الاستخدام:

الخطوة	التفاصيل
التحضير	تأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الشحوم والزيوت.
التطبيق	استخدم فرشاة أو أسطوانة لتوزيع المنتج بالتساوي. يفضل تطبيق طبقتين.
التجفيف	زمن التجفيف عند اللمس: 1 - 2 ساعة. التجفيف الكامل: 24 ساعة.

الصحة والسلامة :

التفاصيل	التحذير
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	حفظ بعيداً عن الأطفال
يُستخدم في مكان جيد التهوية.	التهوية
يُحفظ بعيداً عن مصادر الحرارة والنيران.	الحرارة والنيران

التخزين والصلاحية :

التفاصيل	الشرط
يُحفظ في عبوات مغلقة بإحكام.	العبوات
يُخزن في مكان جاف وبارد بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.	البيئة
12 شهراً من تاريخ الإنتاج.	الصلاحية

إخلاء المسؤولية :

المعلومات الواردة هنا مبنية على خبرات معملية وعملية وهي أفضل ما لدينا. وبما أن ظروف الاستخدام خارج نطاق سيطرتنا، فإن الضمان يقتصر على جودة المنتج نفسه. نحتفظ بحق تعديل البيانات دون إشعار مسبق. هذه المواصفات الفنية تُلغي أي مواصفات سابقة. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المكتب الفني - مايو 2025.