

الوصف العام:

- منتج ثيرمو بلاستيك أكرليك مخصص للأسطح الخرسانية والأسمنتية.
- مصمم لتوفير حماية قوية ولمعان متميز للأسطح.
- يتميز بتركيبته المتينة والمقاومة للعوامل البيئية، مما يجعله الخيار الأمثل للأرضيات في المنازل والمكاتب والمصانع.

المواصفات الفنية:

الخاصية	القيمة
اللزوجة	1000-1500 سنتيبواز (cP)
الكثافة	1.10-1.20 جرام/سم ³
اللمعان	85-95 وحدة لمعان (Gloss Units)

كيفية الاستخدام:

الخطوة	التفاصيل
التحضير	تأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الشحوم والزيوت.
التطبيق	استخدم فرشاة أو أسطوانة لتوزيع المنتج بالتساوي. يفضل تطبيق طبقتين.
التجفيف	زمن التجفيف عند اللمس: 1 - 2 ساعة. التجفيف الكامل: 24 ساعة.

الصحة والسلامة :

التحذير	التفاصيل
حفظ بعيداً عن الأطفال	يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
التهوية	يُستخدم في مكان جيد التهوية.
الحرارة والنيران	يُحفظ بعيداً عن مصادر الحرارة والنيران.

التخزين والصلاحية :

الشرط	التفاصيل
العبوات	يُحفظ في عبوات مغلقة بإحكام.
البيئة	يُخزن في مكان جاف وبارد بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
الصلاحية	12 شهراً من تاريخ الإنتاج.

إخلاء المسؤولية :

المعلومات الواردة هنا مبنية على خبرات معملية وعملية وهي أفضل ما لدينا. وبما أن ظروف الاستخدام خارج نطاق سيطرتنا، فإن الضمان يقتصر على جودة المنتج نفسه. نحتفظ بحق تعديل البيانات دون إشعار مسبق. هذه المواصفات الفنية تُلغي أي مواصفات سابقة. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المكتب الفني - مايو 2025.