

الوصف العام :

- إيجي تيرازو هو نظام مطور للأرضيات الديكورية، مكون من ثلاث مكونات خالية من المذيبات.
- 1. **يجمع بين راتنجات إيبوكسي ملونة وركام مختار (رخام - زجاج - أحجار) مما يوفر:**
- أرضيات ديكورية بدون فواصل.
- قوة ميكانيكية عالية.
- مقاومة ممتازة للتآكل والمواد الكيميائية.
- لمسة جمالية فاخرة تناسب مختلف المجالات.

المواصفات الفنية :

المعيار	القيمة	الخاصية
ASTM D7234	psi 350-400	قوة الالتصاق بالخرسانة
ASTM C579	psi 10,000	مقاومة الضغط
ASTM C580	psi 3,500	مقاومة الانحناء
ASTM C307	psi 2,600 - 2,500	مقاومة الشد
ASTM D2794-93	يتحمل 1.75 kg-m بدون شروخ	مقاومة الصدمات
-----	35 mg (1000 دورة)	مقاومة التآكل
ASTM D570	0.010%	امتصاص الماء

بناء النظام:

المكون	الوصف
إيجي بوكسي برايمر	طبقة البرايمر - استهلاك 0.2-0.33 p/p25
إيجي تيرازو مونة	طبقة المونة التيرازو - حسب الحاجة للتلميع
إيجي بوكسي توب كوت	الطبقة العلوية النهائية

مجالات الاستخدام:

- المستشفيات والمنشآت الصحية.
- الفنادق والمولات التجارية.
- المدارس والجامعات.
- المطارات ومحطات النقل.
- المباني الحكومية والمرافق العامة.
- الفلل والمنازل الفاخرة.
- الملاعب والصالات الرياضية.

إخلاء المسؤولية:

المعلومات الواردة هنا مبنية على خبرات معملية وعملية وهي أفضل ما لدينا. وبما أن ظروف الاستخدام خارج نطاق سيطرتنا، فإن الضمان يقتصر على جودة المنتج نفسه. نحفظ بحق تعديل البيانات دون إشعار مسبق. هذه المواصفات الفنية تُلغي أي مواصفات سابقة. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المكتب الفني - مايو 2025.