

الوصف العام:

- إيجي لاك مط دهان لاكمية مط عالي الجودة، مصنع من أجود الراتنجات الصناعية (ألكيد).
- يتميز بأنه يعطي تشطيبات مط ملساء للأسطح الداخلية، مع تغطية ممتازة ومتانة عالية.

الاستخدامات:

يستخدم للدهان الداخلي على:

- الأسطح الخشبية.
- الحوائط الأسمنتية.
- الألواح الجبسية.
- الأسطح الحديدية.

الخواص الفنية:

الصفة	القيمة
المظهر	مط (مطفي)
الكثافة النوعية	0.05 ± 1.05 حسب أساس التلوين
المحتوى الصلب	50% تقريبًا (يختلف باختلاف الأساس)
زمن الجفاف	جفاف سطحي: 1 ساعة - جفاف نهائي: 16 ساعة (عند 25°C ورطوبة نسبية 50%)
معدل الفرد النظري	15 - 17 م ² / لتر (بدون تخفيف)
سُمك الطبقة الجافة	35 - 40 ميكرون
سُمك الطبقة الرطبة	55 - 70 ميكرون

المميزات:

- قوة تغطية ممتازة.
- تشطيبات عالية الجودة.
- انسيابية وسهولة في الاستخدام.
- يحتفظ بمظهره ولونه لفترة طويلة.

ملاحظات التطبيق:

- يجب أن يكون السطح نظيفًا، جافًا، وخاليًا من الزيوت والأتربة والشوائب.
- درجة حرارة السطح لا تقل عن 5°C.
- يُقلب المنتج جيدًا قبل الاستعمال.
- يجب أن يكون المكان جيد التهوية أثناء التطبيق والجفاف.

التخفيف:

طريقة التطبيق	نسبة التخفيف	نوع المخفف
بالفرشاة أو الرولة	حتى 10%	مخفف إيجي بوكسي
بالرش	حتى 15%	مخفف إيجي بوكسي

التخزين والصلاحية:

- يُخزن المنتج في عبواته الأصلية المحكمة في مكان جيد التهوية، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.
- مدة الصلاحية: 24 شهر من تاريخ الإنتاج.

العبوات:

- جالون 5 كجم
- بستلة 30 كجم

التحذيرات:

- يُتجنب ملامسة العين أو الجلد، وفي حالة حدوث ذلك تُغسل المنطقة جيدًا بالماء.
- يجب ارتداء أدوات الوقاية أثناء التطبيق.
- المنتج معد للاستخدام الصناعي فقط.

إخلاء المسؤولية:

المعلومات الواردة هنا مبنية على خبرات معملية وعملية وهي أفضل ما لدينا. وبما أن ظروف الاستخدام خارج نطاق سيطرتنا، فإن الضمان يقتصر على جودة المنتج نفسه. نحتفظ بحق تعديل البيانات دون إشعار مسبق. هذه المواصفات الفنية تُلغي أي مواصفات سابقة. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المكتب الفني - مايو 2025.