

الوصف العام:

- برايمر عالي الجودة مصنع من راتنجات خاصة، مخضبات، مواد مالئة وإضافات مميزة.
- متوافق مع معايير الجودة العالمية، ويُستخدم لطلاء الأسطح الحديدية والمعدنية لحمايتها من الصدأ والتآكل.

المميزات:

- يوفر حماية فائقة ضد الصدأ والتآكل.
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية والظروف البيئية الصعبة.
- التصاق قوي ومتانة عالية.
- مناسب للمعدات الصناعية، والهياكل المعدنية، والأنابيب، والخزانات.
- سهل الاستخدام والتطبيق.

الخواص الفنية : (عند درجة حرارة 25 ° مئوية ورطوبة نسبية 50%)

الخاصية	القيمة
اللون	رمادي - أحمر أكسيد
نسبة المواد الصلبة (بالوزن)	75%
نسبة المواد الصلبة (بالحجم)	52%
الكثافة	1.45 ± 0.03 كجم/لتر
زمن الجفاف السطحي	لا يزيد عن ساعتين
زمن الجفاف النهائي	18 - 24 ساعة
معدل الاستهلاك	7 - 9 م ² /كجم حسب حالة السطح

كيفية الاستخدام :

- تنظيف السطح جيدًا من الأتربة، الزيوت، والدهون أو أي ملوثات أخرى.
- تقليب العبوة جيدًا قبل الاستخدام.
- يطبق باستخدام الفرشاة، الرولة، أو مسدس الرش.
- طلاء طبقة أو طبقتين حسب الحاجة.
- يمكن تطبيق طبقات نهائية حسب اللون المطلوب.

التخفيف :

- يمكن تخفيف المنتج باستخدام مذيبات معدنية مناسبة مثل التربينتين أو النفط المعدني للوصول للقوام المثالي.

التطبيق :

- يمكن استخدام الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش في التطبيق.

الصحة والسلامة :

- المنتج قابل للاشتعال.
- يجب غلق العبوة جيدًا بعد الاستخدام.
- يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

العبوات :

- عبوات: 1 كجم - 5 كجم - 20 كجم.

التخزين والصلاحيّة :

- يُخزن لمدة عامين من تاريخ الإنتاج في عبوات مغلقة.
- يُحفظ بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.

إخلاء المسؤولية :

المعلومات الواردة هنا مبنية على خبرات معملية وعملية وهي أفضل ما لدينا. وبما أن ظروف الاستخدام خارج نطاق سيطرتنا، فإن الضمان يقتصر على جودة المنتج نفسه. نحتفظ بحق تعديل البيانات دون إشعار مسبق. هذه المواصفات الفنية تُلغى أي مواصفات سابقة. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المكتب الفني - مايو 2025.