

الوصف العام:

- بنترنتنج سيلر هو سيلر عازل شفاف أساسه راتنجات أكريليك مذابة في مذيبات معدنية، يتميز بقدرته العالية على اختراق الأسطح القلوية.
- صُمم خصيصًا لإغلاق المسام وتحسين الالتصاق لطبقات الدهان التالية.

المواصفات الفنية:

الخاصية	القيمة
اللون	شفاف
المظهر	مط 77
المحتوى الصلب	22% ± 2%
الكثافة النوعية	0.92 جم/سم ³
الجفاف الأولي	40 دقيقة
الجفاف السطحي	60 دقيقة
الجفاف النهائي	60 دقيقة
معدل الفرد النظري	9 - 11 م ² / لتر (بدون تخفيف)
التخفيف	يُخفف حتى 10% باستخدام ثنر إيجي بوكسي المناسب

الاستخدام الموصى به :

يوصى باستخدامه خارجيًا أو داخليًا على الأسطح الجديدة أو القديمة مثل :

- الطوب
- الخرسانة
- الأسطح الأسمنتية
- الجبس بورد
- الحجر الصناعي

طريقة الاستخدام :

1. تجهيز الأسطح :

- يجب أن يكون السطح جافًا ونظيفًا وخاليًا من الأتربة أو الزيوت أو المواد المفككة.
- درجة حرارة السطح لا تقل عن 5° مئوية.

2. الأدوات المستخدمة :

- فرشاة
- رولة
- مسدس رش

3. نظام الدهان المقترح :

- طبقة واحدة من بنترنتنج سيلر.
- ثم تطبيق الطبقات النهائية حسب النظام المعتمد.

التخزين والصلاحية :

- يُخزن في عبواته الأصلية محكمة الغلق.
- في مكان جيد التهوية، بعيدًا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.
- مدة الصلاحية: 24 شهرًا من تاريخ الإنتاج.

الصحة والسلامة :

- المنتج قابل للاشتعال.
- يجب استخدامه في أماكن جيدة التهوية.
- تجنب الاستنشاق المباشر أو ملامسة الجلد.
- في حالة التلامس، تُغسل المنطقة بالماء والصابون.
- تُنقل العبوات بشكل آمن ومحكم الإغلاق.

العبوات :

- جالون 4 لتر
- بستلة 20 لتر

إخلاء المسؤولية :

المعلومات الواردة هنا مبنية على خبرات معملية وعملية وهي أفضل ما لدينا. وبما أن ظروف الاستخدام خارج نطاق سيطرتنا، فإن الضمان يقتصر على جودة المنتج نفسه. نحفظ بحق تعديل البيانات دون إشعار مسبق. هذه المواصفات الفنية تُلغي أي مواصفات سابقة. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المكتب الفني - مايو 2025.