

الوصف العام :

- طلاء سريع الجفاف يتميز بمواصفات خاصة تجعله مناسبًا لتخطيط الشوارع والطرق السريعة.
- مصنع من راتنجات خاصة ومخضبات عالية الجودة.
- طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 794 / 1995.

المواصفات الفنية :

- قوة التصاق فائقة على الطرق الأسفلتية.
- مقاومة عالية للعوامل الجوية.
- مقاومة عالية للتآكل بفعل الاحتكاك.
- مقاومة عالية لوقود السيارات والماء.
- ألوان ثابتة وسريع الجفاف.

زمن الجفاف :

- جفاف سطحي: 20 دقيقة.
- جفاف صلب: 60 دقيقة.

معدل التغطية :

- 7-8 م² / كجم (بسمك 50 ميكرون).

كيفية الاستخدام :

- يجب أن يكون السطح خاليًا من المياه والشحوم والأتربة.
- تقلب العبوة جيدًا قبل الاستخدام.
- يطبق على البارد باستخدام الرولة أو الفرشاة بعد التخفيف المناسب.

العبوات :

- بستلة 25 كجم.

اللون :

- أبيض
- أصفر
- وأي لون آخر حسب الطلب

الصلاحيّة :

- 24 شهرًا في مكان جاف.

إخلاء المسؤولية :

المعلومات الواردة هنا مبنية على خبرات معملية وعملية وهي أفضل ما لدينا. وبما أن ظروف الاستخدام خارج نطاق سيطرتنا، فإن الضمان يقتصر على جودة المنتج نفسه. نحتفظ بحق تعديل البيانات دون إشعار مسبق. هذه المواصفات الفنية تُلغي أي مواصفات سابقة. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المكتب الفني - مايو 2025.