

رووف بروتیکت

الوصف العام:

رووف بروتكت دهان عالي الجودة أساسه مستحلب راتنج الأكريليك مع إضافات خاصة،
مصمم خصيصًا لتكوين طبقة عازلة للمياه وعاكسة للحرارة.

<u>المواصفات الفنية (عند 25°م) :</u>

القيمة	الصفة
أبيض	اللون
0.02 ± 1.33	الكثافة (كجم/لتر)
2 ± 12 بواز	اللزوجة
% 1 ± 62	نسبة المواد الصلبة
9 - 8	الرقم الهيدروجيني (pH)
500 - 600 جم/م²	معدل الاستهلاك

<u>الاستخدامات :</u>

عزل الأسطح الخرسانية والخشبية والبلاط الأسمنتي ذات الميول المناسبة نحو مزاريب صرف الأمطار.

إخلاء المسؤولية :

المعلومات الواردة هنا مبنية على خبرات معملية وعملية وهي أفضل ما لدينا.

وبما أن ظروف الاستخدام خارج نطاق سيطرتنا، فإن الضمان يقتصر على جودة المنتج نفسه.

نحتفظ بحق تعديل البيانات دون إشعار مسبق.

هذه المواصفات الفنية تُلغي أي مواصفات سابقة.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المكتب الفني - مايو 2025.